

Marktübersicht Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

– Anzeige –



Hersteller	Adiatek	Adiatek	Adiatek	Cleanfix Reinigungssysteme AG	Cleanfix Reinigungssysteme AG	Cleanfix Reinigungssysteme AG
Produktname	Coral 70s	Coral 85	Sapphire 85	RA500 IBC Sauber	CRA800 Sauber	RA900 Sauber
Reinwassertank (in Litern)	100	100	110	55	130	130
Schmutzwassertank (in Litern)	105	105	120	55	135	135
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	3500	4250	5200	3180	6400	7200
Praktische Laufleistung (in Stunden)	4	4,5	6	2,5	4	4
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	70	85	85	53	76	86
Absaugbreite (in Zentimetern)	98	107	107	60	105	105
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	5	5	6,1	6	9	9
Geräuschpegel (in Dezibel)	<70	65,9	67,1	64	73	73
Fahrmotor (in Watt)	500	500	600	400	960	960
Saugmotor (in Watt)	580	580	570	400	2 x 400	2 x 400
Bürstenmotor (in Watt)	2 x 600	1100	1125	500	1000	1000
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Walze	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	2 x 15	2 x 43	2 x 43	51	2 x 38	2 x 43
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	785	168	162	175	180	180
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	45	80	85	225N	460N	460N
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	24	36	24	24	24
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Option	Option	Nein	Ja	Nein	Nein
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrinrichtung (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	158 x 78 x 132	158 x 90 x 132	166 x 90 x 169	135 x 72 x 120	172 x 72 x 132	172 x 90 x 132
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	562	582	723	–	618	628

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.



Hersteller	Columbus/ G. Staehle GmbH & Co.KG	Columbus/ G. Staehle GmbH & Co.KG	Columbus/ G. Staehle GmbH & Co.KG	Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG	Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG	Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG
Produktname	ARA 66IBM 70	ARA 85IBM 120	ARA 100IBM 200	Taski swingo 2100 µicro	Taski swingo 2500	Taski swingo 5000
Reinwassertank (in Litern)	70	120	200	75	95	200
Schmutzwassertank (in Litern)	80	140	220	75	95	210
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	4.620	5.950	9.000	3.025	5.250	7.875
Praktische Laufleistung (in Stunden)	4,5	5	8	4	5	6,5
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	66	85	102	55	70	105
Absaugbreite (in Zentimetern)	85	98	120	63	95	129
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	7	7	9	5,5	9	8
Geräuschpegel (in Dezibel)	59	60	62	70	67	67
Fahrmotor (in Watt)	750	750	1.400	1.440	2.000	2.000
Saugmotor (in Watt)	400	500	750	491	1.000	1.000
Bürstenmotor (in Watt)	500	1.100	2 x 750	450	2 x 400	545
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Scheibe	Walze oder Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	2 x 33	2 x 43	2 x 53/2 x 21	2 x 28	70	4 x 28
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	180	180	180/500	165		160
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	30	36	100/80	45	74	90
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	24	36	24	24	24
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrinrichtung (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	138 x 68 x 117	149 x 88 x 126	199 x 112 x 145	138 x 58 x 128	169 x 78 x 137	178 x 109 x 140
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	381	521	1065 / 1085	380	560	790

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.



Hersteller	Fiorentini	Fiorentini	Fiorentini	Ghibli & Wirbel S.p.A.	Ghibli & Wirbel S.p.A.
Produktname	Ecostar 55	Ecosmile 70 R	Industry T 1000 R	Rider R 65 FD 65 BC	Runner R 150 FD 100 BC
Reinwassertank (in Litern)	94	150	300	65	150
Schmutzwassertank (in Litern)	104	170	300	65	150
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	3.300	4.200	7.000	3.250	6.000
Praktische Laufleistung (in Stunden)	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	4,0	2	5
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	55	70 - 90	100 - 110	65	100
Absaugbreite (in Zentimetern)	78	103	130	75	130
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	6	6	7	5	6
Geräuschpegel (in Dezibel)	50	72	75	64	59 - 67
Fahrmotor (in Watt)	300	500	1.500	700	600
Saugmotor (in Watt)	500	750	2 x 850	550	600
Bürstenmotor (in Watt)	450	2 x 600	2 x 650	100 x 4	500 x 2
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Walzen	Walzen	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	55	2 x 14 x 68	2 x 22 x 100	18 x 4	50,8 x 2
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	No	No
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	180	240	240	190	170/140
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	25 - 30	48	30 - 100	20,4	24/ 29 / 37
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	48	48	36	24	36
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Nein/Optional	Nein	Nein	Ja	Ja
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrinrichtung (Ja/Nein)	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	118 x 56 x 119	140 x 87 x 136	185 x 110 x 157	115 x 78 x 142,5	185 x 110 x 138
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	274	478	1.330	220	584

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.



Hersteller	Hako GmbH	Hako GmbH	Hako GmbH	Hefter Cleantech GmbH	Hefter Cleantech GmbH	Hefter0 Cleantech GmbH
Produktname	Scrubmaster B75 R	Scrubmaster B120 R	Scrubmaster B260 R	FS 82	FS 112	FS 112 XXL
Reinwassertank (in Litern)	75	120	260	150	150	220
Schmutzwassertank (in Litern)	75	120	260	150	150	220
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	ja	ja	ja	Ja (optional)	Ja (optional)	Ja (optional)
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	3.000/3.500	5.800	8.610	4.510	8.960	8.960
Praktische Laufleistung (in Stunden)	max. 4	max. 5		ca. 2 - 4	ca. 2 - 4	ca. 2 - 4
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	55 65	70 75 85 90	108 123	66 - 82 (var. Arbeitsbreite)	71 - 112 (var. Arbeitsbreite)	71 - 112 (var. Arbeitsbreite)
Absaugbreite (in Zentimetern)	76 86	95 110	126 136	76 - 98	79 - 124	79 - 124
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	5,5	6,5	7,5	5,5	8	8
Geräuschpegel (in Dezibel)	61	60-64	65-71	72/66 (Silent Funktion)	72/66 (Silent Funktion)	72/66 (Silent Funktion)
Fahrmotor (in Watt)	480	2335-3365	2335-5027	400	900	900
Saugmotor (in Watt)	528	640-1282	1282	1 x 500	2x 500	2 x 500
Bürstenmotor (in Watt)	720 2x720	2x930	2x936/3x936/2x1368	500	2 x 500	2 x 500
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Walze/Scheibe	Walze/Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	33/55	15/38-46	20/43/53/55	28,5	28,5	28,5
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	180	210/850	210/640	200 - 250	200 - 250	200 - 250
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	30/35	26-35/37-70	40-98/25-55	1,8	2,3	2,3
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	24	36	24	24	24
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	ja	ja	nein	Nein	Nein	Nein
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	nein	nein	ja	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrichtung (Ja/Nein)	nein	ja	ja	Nein	Ja	Ja
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	147x72-86x121	167x81-95x148	202x115-129x149	173 x 76 x 137 cm (ohne Bügel)	173 x 83 x 137 cm (ohne Bügel)	173 x 83 x 152 cm (ohne Bügel)
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	435-447	707-738	1350-1425	740	755	840

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.

Marktübersicht Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

– Anzeige –



Hersteller	IPC Gansow	IPC Gansow	IPC Gansow	Kärcher	Kärcher	Kärcher
Produktname	CT81 BF 57	CT160 BF 85	Titan 151	BD 50/70 R Classic	B 110 R	B 150 R
Reinwassertank (in Litern)	78,5	145	150	70	110	150
Schmutzwassertank (in Litern)	80	170	150	70	110	150
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Ja	Nein	Optional	Nein	Ja	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	3.180	5.400	5.655	2.800	4.500	5.400 (Adv. Version: 9.000)
Praktische Laufleistung (in Stunden)	2,5	4	3,5	2 - 2,5	2 - 3,5	3 - 5
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	530	830	870	51	75	90
Absaugbreite (in Zentimetern)	710	1010	1040	85	95	120
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	6	6	6,5	5,5	6	6 (Adv. Version: 10)
Geräuschpegel (in Dezibel)	65	70	68	66	59	67
Fahrmotor (in Watt)	300	560	850	300	600	600
Saugmotor (in Watt)	480	650	530	600	600	750
Bürstenmotor (in Watt)	400	2x 400	2x 650	500	2 x 600	2 x 600
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Walze oder Scheibe	Walze oder Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	53	43,5	44	51	10,5/2 x 37,5	10,5/2 x 44,5
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	150	200	200	155/180	1.200/180	1.200/180
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	22	90	55	20	75	75
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	36	36	24	24	36
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrichtung (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	mit Walzenbürstenkopf	mit Walzenbürstenkopf
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	1310 x 673 x 1030	1720 x 1010 x 1360	1775 x 850 x 1335	131 x 59 x 106,6	164 x 74 x 131	169 x 81 x 139
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	284	623	681	265	540	661

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.



Hersteller	Kareima Reinigungs- maschinen	Kareima Reinigungs- maschinen	Kareima Reinigungs- maschinen	Kenter GmbH	Kenter GmbH	Kenter GmbH
Produktname	KA 65 Pro	Metis	Ketos	Innova 55	C 85 NSC	C 130
Reinwassertank (in Litern)	51	120	280	65	300	300
Schmutzwassertank (in Litern)	55	130	305	75		360
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Optional	Optional	Optional	Ja	Ja	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	2.600	bis 6.750	bis 10.400	2.800	6.800	7.800
Praktische Laufleistung (in Stunden)	3	3	bis 6	3	4	2 - 6
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	65	70 - 90	110 - 130	56	85	130
Absaugbreite (in Zentimetern)	78,5	96,5	136	70,5 - 80	110	146
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	5,5	7,5	8	5	8	
Geräuschpegel (in Dezibel)	<70	61	68,4	54	70	70
Fahrmotor (in Watt)	300	750	2.000	300	1200	3000
Saugmotor (in Watt)	422	600	550	420	2 x 650	2 x 650
Bürstenmotor (in Watt)	500	2 x 500	2 x 500 - 600	450	2 x 750	2 x 1125 und 750
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Walze oder Scheibe	Walze oder Scheibe	Scheibe	Walze oder Scheibe	Walze und Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	33	2 x 40 - 2x45	2 x 55 - 2 x 65	56	2x43	33
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	ja	ja	ja	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	140	160-190 800 (Walze)	bis 170 bis 880 (Walze)	140	180	220/580
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	bis 60	bis 85	bis 115	23	150	130 - 180
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B	B/G/D
Batteriespannung (Volt)	24	24	36	24	36	36
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Ja	Optional	Optional	Ja	Nein	Nein
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Optional	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrreinigung (Ja/Nein)	Nein	Nein	Optional	Nein	Ja	Ja
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	129 x 71 x 119	151 x 81-95 x 140	206 x 136 x 155	126,5 x 60 x 103	1917 x 961 x 1630	235,5 x 148,6 x 180,7
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	224	382 - 392	ca. 900	250	1275	1920

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.

Marktübersicht Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

– Anzeige –



Hersteller	Nilco Reinigungs- maschinen GmbH	Nilco Reinigungs- maschinen GmbH	Nilco Reinigungs- maschinen GmbH	Numatic International GmbH	Numatic International GmbH	Numatic International GmbH
Produktname	RS 900	RS 750	RS 600	CRG8072/120T	TRG720/200T	TTV678/400T
Reinwassertank (in Litern)	110	110	70	80	120	120
Schmutzwassertank (in Litern)	110	110	70	80	120	120
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	5.100	4.500	3.080	2960	2960	3400
Praktische Laufleistung (in Stunden)				3	3	5
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	85	76	56	72	72	65 / 75 / 85
Absaugbreite (in Zentimetern)	90	90	71	94,4	94,4	105,3
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	8	8		6	6	7
Geräuschpegel (in Dezibel)	62	62	59/54	<=70	<=70	<=70
Fahrmotor (in Watt)	600	600	300	400	600	600
Saugmotor (in Watt)	410 - 560	410 - 560	310	400	400	600
Bürstenmotor (in Watt)	500	500	450	600	600	3x 400
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Teller	Teller		Scheibe	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	38,5 u. 26	38,5	56	2x 37	2x 37	3x 30
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	140	140	170	150	150	50 - 200
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	35 - 100	35 - 100	23	17,85	17,85	variabel bis 33
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	24	24	24	24	24
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	ja	ja	ja	Ja	Ja	Ja
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrinrichtung (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	160 x 88 x 124	160 x 88 x 124	126,50 x 60 x 103	145 x 76 x 116	174 x 74 x 142	174 x 74 x 142
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	402	392	175	300	477	686

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.



Hersteller	Reiko GmbH	Reiko GmbH	Reiko GmbH	Tennant	Tennant	Tennant
Produktname	Giga 802/902/702R	Icon 902/1002/1002R	Tera 1102/1303/1102R	T7+	T12	T16
Reinwassertank (in Litern)	120	200	280	110	132	190
Schmutzwassertank (in Litern)	130	210	305	110	166	225
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Optional	Optional	Optional	Nein	Nein	Ja
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	6.000 - 6.750	6.750 - 7.500	8.800 - 10.400	4.160	6.700	8.200
Praktische Laufleistung (in Stunden)	3.600 - 4.000	4.050 - 4.500	5.300 - 6.300	5,2	3,3	4,3
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	80/90/70	90/100/100	110/130/110	65	80	90
Absaugbreite (in Zentimetern)	96,5	110	136	85	99	109
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	8	8	9	6,4	8	9
Geräuschpegel (in Dezibel)	61	61	68,4	67	63	68
Fahrmotor (in Watt)	750	1.200	2.000	850	900	1200
Saugmotor (in Watt)	600	48V - 570	2 x 550	450	600	600
Bürstenmotor (in Watt)	2 x 500	2 x 500/2 x 600	2/3 x 500/600	450	750	750
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe/Walze	Scheibe/Walze	Scheibe/Walze	Scheibe	Walze	Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	41/46/19	46/50/19	56/49/20	2 x 33	1 x 78	2 x 46
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	190/800	190/810	195/880	260	600	300
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	0 - 70	70 - 120	0 - 115	36/54/73	91	114
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	Batterie	Batterie	Batterie	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	36	36	24	36	36
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Nassvorkehrung (Ja/Nein)	Wahlweise	Wahlweise	Wahlweise	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	150 x 96,5 x 140	164 x 104 x 1550	206 x 136 x 155	152 x 74 x 127	171 x 94,5 x 142	188 x 104 x 147,5
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	498 - 509	746 - 995	1555 - 1595	675	1.000	1.270

Marktübersicht Scheuersaugmaschinen

Die folgende Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden die Firmen aufgenommen, die ihre Produktinformationen der Redaktion zur Verfügung stellten.

Adressen



Hersteller	Wetrok AG	Wetrok AG	Wetrok AG
Produktname	Drivematic Delight	Drivematic Delarge	Sprinter XR70 / Sprinter XR90
Reinwassertank (in Litern)	70	120	130
Schmutzwassertank (in Litern)	80	140	130
Schmutzwasseraufbereitungssystem (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein
Dosiersystem für Reinigungsmittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Nein
Maximale theoretische Flächenleistung (Quadratmeter/Stunde)	3.960	5.040	5.950/7.650
Praktische Laufleistung (in Stunden)	4,2	6,2	2,5
Arbeitsbreite (in Zentimetern)	66	84	70/90
Absaugbreite (in Zentimetern)	85	98	110
Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	7	7	8,5
Geräuschpegel (in Dezibel)	59 (Eco-Modus)/63	58 (Eco-Modus)/62	68 (Eco-Modus)/76
Fahrmotor (in Watt)	750	750	1000
Saugmotor (in Watt)	350	540	550
Bürstenmotor (in Watt)	2 x 550	2 x 550	970
Bürstentyp (Walze/Scheibe)	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Bürstendurchmesser (in Zentimetern)	33	43	35,5/46
Werkzeugloser Bürstendeckwechsel (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein
Bürstendrehzahl (Umdrehungen/Minute)	180	180	183/160
Bürstenanpressdruck (in Kilogramm)	40	36	104
Antriebsart (B = Batterie / G = Gas / D = Diesel)	B	B	B
Batteriespannung (Volt)	24	24	24
Integriertes Ladegerät (Ja/Nein)	Ja	Ja	Nein
Kehrsaugvorsatz (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein
Nassvorkehrichtung (Ja/Nein)	Nein	Nein	Nein
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in Zentimetern)	138 x 68 x 117	149 x 88 x 126	155 x 78/98 x 150
Gesamtgewicht inkl. Tankfüllung, Batterien (in Kilogramm)	456	529	660 / 665

A
Adiatek SRL
37057 San Giovanni Lupatoto/Italien
Tel.: +39 0 45 / 877 90 86

C
Cleanfix Reinigungssysteme AG
9247 Henau-Uzwil/Schweiz
Tel.: +41 71 955 47 47

Columbus Reinigungsmaschinen
70372 Stuttgart
Tel.: 0 711 / 95 44 – 950

D
Diversey Deutschland
68219 Mannheim
Tel.: 0 621 / 87 57 – 0

F
Fiorentini/Ing. O. Fiorentini
S.p.A.-Repräsentanz
74594 Kressberg
Tel.: 0 79 57 / 92 64 9 – 20

G
Ghibli & Wirbel S.p.A.
27020 Dorno/Italien
Tel.: +39 03 82 / 84 88 11

H
Hako GmbH
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 0 45 31 / 80 60

Hefter Cleantech GmbH
83209 Prien
Tel.: 0 80 51 / 68 61 75

I
IP Gansow GmbH
59425 Unna
Tel.: 0 18 01 / 42 67 69

K
Kareima GmbH
59174 Kamen
Tel.: 0 23 07 / 94 15 10

Kärcher Deutschland
71364 Winnenden
Tel.: 0 71 95 / 903 – 0

Kenter GmbH
89340 Leipheim
Tel.: 0 82 21 / 27 99 – 0

N
Nilco Reinigungsmaschinen GmbH
71665 Vaihingen an der Enz
Tel.: 0 70 42 / 91 20

Numatic International GmbH
30455 Hannover
Tel.: 0 511 / 984 21 60

R
Reiko-GmbH
Freiburg / Hockenheim / VS-Villingen
Tel.: 0 761 / 137 32 28 – 0

T
Tennant GmbH & Co. KG
59425 Unna
Tel.: 0 23 03 / 25 80-300

W
Wetrok GmbH
51381 Leverkusen
Tel.: 0 21 71 / 39 80